GALP TRANSOIL HP

Lubrificantes contendo aditivos EP, para transmissões de veículos ligeiros e pesados, nomeadamente quando equipados com engrenagens hipóides.

Propriedades

- Poder antidesgaste e resistência a cargas específicas elevadas;
- Resistência à oxidação;
- Poder antiespuma e antiferrugem.

Aplicações

- Caixas de velocidades, caixas de direcção e diferenciais.

Especificações

API GL-5	MIL-L-2105 D
DAF (onde for recomendado um lubrificante GL-5)	RENAULT (onde for recomendado um lubrificante GL-5)
FORD SQM 2C9002-AA; SQM 2C9003-AA	VOLVO 97310
FORD EST M2C-108C (Grade 90)	ZF TE-ML 05A, 07A, 16B (Grades 80W-90, 90)
MACK GO-F (Grade 90)	ZF TE-ML 16C, 16D (Grade 85W-14)
MAN 342 N	ZF TE-ML 17B, 19B
MB 235.0	

Características Principais

(valores típicos)

	90	**80W-90**	**85W-140**
Graduação SAE	90	80W-90	85W-140
Massa volúmica, a 15ºC, kg/l (D1298)	0,905	0,900	0,909
Ponto de fluxão, °C (D97)	-21	-27	-15
Viscosidade cin. a 40 °C, mm^2/s (D445)	228	132	414
Viscosidade cin. a 100 °C, mm^2/s (D445)	19,5	13,6	28,5
Índice de viscosidade (D2270)	99	98	96
Ponto de Inflamação, COC, °C (D92)	202	184	219

Embalagens disponíveis

Tambor 205 L
Balde 20 L
Caixa 4 x 5 L (apenas para o grade 80W-90)
Caixa 18 x 1 L

FPC 014 – 15ªR – MAIO 2006
GL-MKT-GPA

galp energia

Proteja o meio ambiente: não deposite os óleos usados nos esgotos, cursos de água ou solo.